

Kolorowa drukarka A4

SP C440DN

☑ Drukarka

RICOH
imagine. change.



SP C440DN

40
str./m

Drukarka kolorowa oferująca wysoki poziom efektywności

Jeśli miałbyś zaprojektować idealną drukarkę kolorową do swojego biura, byłaby to Ricoh SP C440DN. To innowacyjne urządzenie wyposażone jest w funkcje, które pozwolą oszczędzić Twój czas i pieniądze. Ale to nie wszystkie zalety posiadania SP C440DN! Musisz chronić dane swojej firmy, a model SP C440DN wyposażono w funkcje zaawansowanych zabezpieczeń, które zapewniają bezpieczeństwo przepływu informacji. Drukarka ta pozwoli dodatkowo zwiększyć ochronę środowiska zmniejszając do minimum emisję CO2. Ponadto, dzięki wysokiej prędkości drukowania, wynoszącej 40 stron na minutę, czas oczekiwania na wydruk znacznie się obniży, co ma duże znaczenie w dzisiejszych czasach, gdy wymagania stawiane firmom są coraz większe.

- Zaawansowane funkcje zabezpieczające przepływ informacji
- Niskie zużycie energii elektrycznej (do 4.3 kWh)
- Funkcje przyjazne środowisku
- Szeroka gama obsługiwanych nośników
- Ekonomiczny tryb ECOmomy colour



Zaawansowane funkcje oszczędzające czas i koszty

Zabezpieczenia sieciowe pozwolą na ochronę danych

Urządzenie SP C440DN przystosowane jest do pracy w zamkniętej sieci wewnętrznej jak i równolegle w ogólnej sieci biurowej. Pozwala to na oszczędność związaną z zakupem dwóch drukarek oraz cennej przestrzeni biurowej, a jednocześnie zapewnia ochronę danych.



Niskie zużycie energii obniży koszty

Programator czasowy zasilania sterujący włączaniem i wyłączaniem urządzenia, Eco Night Sensor oraz tryb uśpienia pozwolą na zmniejszenie kosztów związanych z zużyciem energii elektrycznej. Kombinacja powyższych funkcji sprawia, że model SP C440DN ma najniższy całkowity koszt posiadania w swojej klasie.

Szeroka gama obsługiwanych nośników

SP C440DN pozwala na realizację wszystkich potrzeb związanych z drukowaniem dokumentów, dzięki obsłudze szerokiej gamy nośników i maksymalnej pojemności pojemnika na papier, wynoszącej 2300 arkuszy. Dodatkowo, urządzenie to umożliwi wydruk etykiet i ulotek w kolorze, co redukuje koszty związane z kosztownymi pracami zlecanymi innym firmom.



Niski koszt drukowania w trybie ECONomy colour

Tryb ECONomy colour redukuje zużycie tonerów, obniżając w ten sposób koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych. W porównaniu z trybem roboczym gwarantuje dodatkowo wysokiej jakości wydruk czarno-białego tekstu. Prędkość druku wynosząca 40 stron na minutę pozwala na poprawę wydajności zarządzania dokumentacją w każdym biurze. Funkcja XPS Direct Print umożliwia drukowanie plików XPS z pamięci USB, a także bezpośrednio z komputera, bez konieczności instalowania dodatkowego sterownika.

SP C440DN

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE

Technologia:	Laseroowa
Czas nagrzewania:	46 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii:	Pełnokolorowe: 15 sekund Mono: 10 sekund
Prędkość drukowania:	Pełnokolorowe: A4 (40 stron na minutę), A4 dupleks (40 stron na minutę) Mono: A4 (40 stron na minutę), A4 dupleks (40 stron na minutę)
Procesor:	RM7035: 533 MHz
Pamięć:	Standard: 1 GB Maksymalnie: 1 GB
Dysk twardy:	Opcja: 320 GB
Cykl duty:	150 000 wydruków miesięcznie
Drukowanie dwustronne:	Automatycznie
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	444 x 658 x 490 mm
Waga:	57 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz

DRUKARKA

Język drukarki:	Standardowo: PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF, PDF Direct Opcja: XPS, IPDS, PictBridge
Rozdzielczość drukowania:	600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 DPI
Czcionki:	PCL (45 czcionek, Czcionki międzynarodowe: 13 Intellifont, IPDS (108 czcionek), PS3/PDF (136 czcionek)
Interfejs:	Standardowo: USB 2.0, Gniazdo SD, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, Gigabit Ethernet Opcja: dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC2 Port
Protokół sieciowy:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Środowiska Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2
Środowiska Mac OS:	Macintosh OS X v10.7 - v10.10
Środowiska UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
Środowiska SAP® R/3®:	SAP® R/3®

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru:	Standardowa/e kasety na papier: A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio, 16 KAI Taca ręczna: A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio, 16 KAI
Pojemność wejściowa papieru:	Standardowo: 550 arkuszy Maksymalnie: 2 300 arkuszy Taca ręczna: 100 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	Maksymalnie: 500 arkuszy
Gramatura papieru:	Standardowa/e kasety na papier: 52 - 220 g/m ² Taca ręczna: 52 - 256 g/m ²
Pojemność nośników:	Papier zwykły, Papier średnio gruby, Papier gruby, Papier ekologiczny, Papier firmowy, Papier z nagłówkiem, Papier cienki, Papier specjalny, Papier na etykiety, Koperty, Papier powlekany, Papier błyszczący



BEZPIECZEŃSTWO

Autoryzacja:	Autoryzacja Windows®, Autoryzacja LDAP, Autoryzacja podstawowa, Aktualizacja kodu użytkownika, Protokół sieciowy 802.1.x Autoryzacja przewodowa
--------------	---

EKOLOGIA

Pobór mocy:	Maksymalnie: 1 650 W Tryb pracy: Drukowanie czarno-białe (759 W), Drukowanie kolorowe (771 W) Tryb gotowości: 157 W Tryb uśpienia: 0,66 W Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): 4,3 kWh
-------------	---

OPROGRAMOWANIE

Standardowo:	Web Image Monitor
Opcjonalnie:	SmartDeviceMonitor, Remote Communication Gate S Pro

OPCJE

3 x 550-arkuszowa kasetka na papier, Podstawa z kółkami, Szafka, Wysoka szafka, Dysk twardy (320 GB), dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), karta VM, Pictbridge, zespół IPDS, Bezpośrednie drukowanie pliku w formacie XPS, Port NIC2, Karta czcionek SD

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Pojemność tonera:	Czarny: 21 000 wydruków Cyan: 24 000 wydruków Magenta: 24 000 wydruków Żółty: 24 000 wydruków
Zestaw startowy:	Czarny: 3 000 wydruków Cyan: 3 000 wydruków Magenta: 3 000 wydruków Żółty: 3 000 wydruków
Deklarowana wartość wydajności:	Deklarowana wartość wydajności zgodna z ISO/IEC 19798

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą produktów Ricoh.

Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com