

IM C3010SD

SPECYFIKACJA

OGÓLNE

Czas nagrzewania	24 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii: Mono	4,5 sekundy
Prędkość wykonania pierwszej kopii: Kolor	6,9 sekundy
Prędkość wydruku ciągłego	30 str.na min.
Pamięć: standardowo	8 GB
Dysk twardy SSD: standard	256 GB
Dysk SSD: opcja	1 TB
Dysk twardy HDD: opcja	320 GB
Pojemność SPDF	300 arkuszy
Masa modelu SPDF (kg)	102 kg
Wymiary SPDF: szer. x gł. x wys.	617 x 701 x 1 116 mm
Źródło zasilania	220 - 240 V, 50 - 60 Hz

KOPIARKA

Kopiowanie wielokrotne	Do 999 kopii
Rozdzielczość: maksymalnie	600 dpi
Zoom	Od 25% do 400% w krokach co 1%

DRUKARKA

Prędkość wykonania pierwszego wydruku: Mono	4 sekundy
Prędkość wykonania pierwszego wydruku: Kolor	6,6 sekundy
Procesor	1,3 Ghz
Język drukarki: standardowo	PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulacja), PDF Direct (emulacja)
Język drukarki: opcja	Adobe® PostScript®3™, XPS, Technologia PictBridge, PDF Direct od Adobe®
Rozdzielczość wydruku (max)	4 800 x 1 200 dpi
Interfejs: standardowo	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Interfejs hosta USB Typ A, Interfejs urządzenia USB Typ B, Bluetooth
Interfejs: opcja	Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), Dodatkowy interfejs sieciowy (drugi port)
Możliwość druku mobilnego	Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector
Środowiska Windows®	Windows® 10, Windows® 11, Windows® Server 2016, Windows® Server 2019, Windows® Server 2022, Windows® Server 2025
Środowiska Mac OS	Macintosh OS X v10.15 lub nowszy
Środowiska UNIX	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX
Inne obsługiwane środowiska	IBM iSeries

SKANER

Prędkość skanowania: SPDF	100 (jednostronnie)-200 (dwustronnie) obrazów na minutę (A4)
Rozdzielczość: maksymalnie	1 200 dpi
Formaty pliku	Jednostronicowy TIFF, Jednostronicowy JPEG, Jednostronicowy PDF, Jednostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Jednostronicowy PDF-A, Wielostronicowy TIFF, Wielostronicowy PDF, Wielostronicowy PDF wysoki poziom kompresji, Wielostronicowy PDF-A, Jednostronicowy, szyfrowany PDF, Wielostronicowy, szyfrowany PDF, opcjonalny przeszukiwany PDF jednostronicowy/wielostronicowy
Tryby skanowania	E-mail, Folder, USB

FAKS

Sieć	PSTN, PBX
Prędkość transmisji	G3: ok. 3 sekund (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 chart TTI off, wył., transmisja z pamięci)
Prędkość modemu: maksymalnie	33,6 kb/s
Rozdzielczość: standardowo	8x3,85 linia/mm, 200x100 dpi
Rozdzielczość: opcja	16x15,4 linia/mm, 400x400 dpi
Metoda kompresji	MH, MR, MMR, JBIG
Prędkość skanowania SPDF:	str. na min. (A4, podawanie dłuższą krawędzią)
Pamięć: standardowo	4 MB (ok. 320 stron)
Pamięć: maksymalnie	60 MB, (ok. 4 800 stron)

IM C3010SD

SPECYFIKACJA

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru	Standardowa kaseta na papier: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty Opcjonalna kaseta na papier: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty Taca ręczna: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Koperty, Niestandardowy rozmiar papieru
Pojemność wejściowa: standardowo kasety	1 200 arkuszy
Pojemność wejściowa: maksymalnie	4 850 arkuszy
Pojemność wyjściowa: standardowo	500 arkuszy
Pojemność wyjściowa: maksymalnie	1 625 arkuszy
Gsm	kasety: 60 - 300 g/m ² taca ręczna : 52 - 300 g/m ² drukowanie dwustronne: 60 - 256 g/m ²
Typy papieru	Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier specjalny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Karty, Papier z nagłówkiem, Papier dokumentowy, Papier powlekany, Koperty, Papier błyszczący, Papier na etykiety

EKOLOGIA

Zużycie energii: maks.	1 700 W
Zużycie energii podczas pracy: mono	486,4 W
Zużycie energii podczas pracy: pełnokolorowe	542,1 W
Zużycie energii: w trybie gotowości	51,6 W
Zużycie energii: w trybie uśpienia	0,3 W
Współczynnik TEC (kWh)*	0,3

* Ta wartość odniesienia bazuje na metodzie badań według standardu Energy Star wersja 3.0.

OPCJE TAC WEJŚCIOWYCH/WYJŚCIOWYCH ORAZ FINISZERA

1 x 550-arkuszowa kaseta na papier, 2 x 550-arkuszowa kaseta na papier, 2,000-arkuszowa kaseta o dużej pojemności, 1,650-arkuszowa boczna kaseta o dużej pojemności, Hybrydowy finisz na 1 000 arkuszy, Finiszer broszurujący na 1 000 arkuszy, Finiszer wewnętrzny na 500 arkuszy, Finisher wewnętrzny ze zszywaniem bezzszywkowym, Wewnętrzny moduł zmiennopozycyjnego składania, Wewnętrzna taca przesuwana, Taca jednopółkowa, Output jogger unit

INNE OPCJE

Moduł faksu, Interfejs G3, Zespół pamięci faksu, Szafka, Podstawa pod urządzenie, Taca boczna, Podajnik na papier banerowy, Dziurkacz, PostScript 3, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Moduł serwera urządzenia, Konwerter formatu plików, Moduł OCR, Moduł SRA3, Uchwyt ADF, Moduł licznika I/F, Interfejs licznika, Czytnik kart NFC, Blokada kasety na papier, Pakiet czcionek dla SAP, Osłona na czytnik kart, Opcjonalny dysk twardy SSD 1 TB, Dysk twardy SSD z dodatkowymi zabezpieczeniami, Opcjonalny dysk twardy HDD, Zespół łącznika, XPS, Karta SD na czcionki, Moduł zszywania bezzszywkowego, Antybakteryjna folia ochronna ekranu

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner (czarny)	40 000 wydruków
Toner (cyjan/magenta/żółty)	28 000 wydruków
Wydajność tonera przy 5% pokryciu strony A4	3p/j

W celu sprawdzenia dostępności urządzeń oraz opcji i materiałów eksploatacyjnych prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą.



Ricoh Polska Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 18A
02-092 Warszawa
Poland

(22) 256 15 55

www.ricoh.pl

RICOH
imagine. change.

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i mogą pojawić się niewielkie różnice w wyglądzie, w tym różnice w kolorze. Nie wszystkie usługi i rozwiązania są dostępne dla wszystkich klientów. Copyright © 2025 Ricoh Europe PLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.